

Area gioco accessibile Crêuza de mă



Proludic® 





















I pannelli colorati sono in HPL spessore 13mm. Materiale robusto con un'ottima resistenza alle intemperie e agli atti vandalici. Le lastre HPL compatte eterogenee sono composte per 70% di fibra in legno tenero proveniente da boschi certificati PEFC e per il 30% da un legante fenolico.



Le piattaforme sono in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm.



I tubi sono in acciaio inox Ø 40 mm. L'acciaio inox è garanzia di longevità e qualità estetica. Il tocco continuo provocato dal gioco dei bambini contribuisce a lucidare l'acciaio e renderlo sempre gradevole alla vista.



I pezzi di giunzione sono in poliammide caricata (ad elevato spessore): atossici e ininfiammabili, resistenti agli urti e ai raggi ultravioletti; assicurano la robustezza del gioco anche contro gli atti vandalici.



La pista di discesa dello scivolo è un'unica lastra in acciaio inox spessore 2mm. L'acciaio è un materiale di utilizzo corrente che permette di sostenere carichi molto elevati e forti.



Gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox e vengono protetti da capsule in poliammide antivandalismo boschi certificati PEFC e per il 30% da un legante fenolico.

GOMMA COLATA IN OPERA:

Tappeto di base:

Applicazione, sul sottofondo in cls, di primer costituito da resina poliuretanica aromatica monocomponente

Posa del tappeto di base, secondo gli spessori definiti in offerta, costituito da un impasto di granuli di gomma SBR e resina poliuretanica monocomponente.

Manto di usura:

Applicazione sul tappeto di base di primer costituito da resina poliuretanica aromatica monocomponente

Posa del manto di usura mediante applicazione e rasatura manuale con frattazzo, spessore circa 1 cm, di un impasto di resina poliuretanic-a aromatica monocomponente e di granuli di gomma sintetica granulare in percentuali variabili dal 100% al 50% EPDM (etilene propilene diene) colorati all'origine e percentuali variabili di SBR nero, aventi granulometria idonea (alternativamente: 0.5-1.5 mm, 1.0-3.5 mm).

Colori proposti: blu, azzurro, verde, giallo, ocra, rosso.

La pavimentazione con disegni geometrici ricorda Genova con le sue case colorate e il mare.

